

GPL AUTO

Código produto: 12009~000~

Revisão nº 1

Publicação: 14/10/2016

HIDROCARBONETO

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

Características	Unidades	Norma	Mín.	Máx.
Densidade 15°C	[kg/l]	ASTM D 1657		Anotar
Humidade		ASTM D 2713		Anotar
Água separada				Isento
Enxofre	[mg/kg]	ASTM D 6667		44
Corrosão		ISO 6251		Classe 1
Pressão vapor 40°C	[kg/cm2g]	ASTM D 2598		15,8
Teste Número Resíduo (RN)		ASTM D 2158		10
Teste Número Óleo (ON)		ASTM D 2158		33
Índice Octano Motor (MON)		ASTM D 2598	89	
		UNE EN 27941		
Hidrocarboneto C2	[%(V/V)]			2,5
Hidrocarboneto C3	[%(V/V)]		20	
Hidrocarboneto C4	[%(V/V)]			80
Hidrocarboneto C5	[%(V/V)]			1,5
Olefinas	[%(V/V)]			6
Diolef. + Acetilenos	[ppm VOL]			<1.000
Odor GPL				Característico
Notas gerais		-		
Met.Lab.Alternativos		-		

**** Fim do relatório ****

CÓPIA IMPRESSA NÃO AUTORIZADA