

CEPSA BLAMEDOL



Descrição



Óleo branco medicinal formulado com hidrocarbonetos totalmente saturados, isentos de sulfonatos, que cumprem com os requisitos de pureza exigidos pelo ensaio de absorção ultravioleta.

Utilização do produto

- Na indústria da alimentação e embalado quando é recomendado um óleo mineral livre de toxicidade, na impregnação de frutas e vegetais embalados, na preparação de produtos de confeitaria, leveduras e açúcares.
- Na indústria cosmética como componente de cremes de limpeza, loções e preparados de óleos para o cabelo.
- Na indústria farmacêutica como componente para ingredientes sólidos em preparações medicinais.
- Na indústria têxtil como lubrificante para acabamento de fibras sintéticas.
- Compatível com óleos medicinais.
- Recomendado para aplicações onde pode ocorrer ou existir o contato acidental com os alimentos.

Especificações

- NSF Nonfood Compounds Registration (H1)
- FDA 21 CFR 172.878 / 178.3620 (a)
- Farmacopeias: USP (USA), EUP (Europa), Real Farmacopea Española, CODEX

CARACTERÍSTICA GRAU ISO	UNIDADES	NORMA	CEPSA BLAMEDOL		
			15	32	68
Cor Saybolt, típico		ASTM D-156	+30	+30	+30
Densidade 15°C	Kg/l	ASTM D-1298	0,853	0,87	0,89
Ponto de Inflamação, min.	°C	ASTM D-92	170	185	215
Ponto de Congelação, máx.	°C	ASTM D-97	-6	-6	-6
Viscosidade a 100°C, máx.	cSt	ASTM D-445	5,0	6	10
Viscosidade a 40°C	cSt	ASTM D-445	16,5	35,2	71,8
Índice de Acidez	mg KOH/gr	ASTM D-664	0	0	0
Odor e sabor	-	-	Isento	Isento	Isento
U. R. (Unsulfonated Residue)	-	ASTM D-483	100	100	100
Substancias Carbonizáveis	-	Farmacopeias	Passa	Passa	Passa
Absorção Ultravioleta	-	Farmacopeias	Passa	Passa	Passa

Segurança, Higiene e Ambiente

Está disponível a respetiva Ficha de Dados de Segurança em conformidade com a legislação em vigor. Tal documentação proporciona informações relativas à perigosidade do produto, precauções no seu manuseamento, medidas de primeiros socorros e dados ambientais disponíveis.