Lubrificantes Auto. Motor veículos pesados.

Traction Max 10W-30 LS

Low SAPS | Fuel Economy | Long Drain

Informação Chave

- Lubrificante de longo período de muda, formulado com tecnologia sintética, baixo teor em SAPS e propriedades de economia de combustível.
- Compatível com sistemas de pós tratamento de gases tipo DPF/SCR/EGR.
- Motorizações Euro VI, Stage V, Tier 4 e anteriores.
- Compatível com combustíveis alternativos (gás -GNC-, biodiesel).

EELQMS

Especificações standard

- ACEA E8, E11, E7, E6, E9
- API CK-4 – retro compatível com CJ-4 e anteriores
- JASO DH-2

Especificações dos fabricantes

- MAN M 3775, 3477, 3575
- DTFR 15C120, 15C110, 15C100 (MB 228.52, 228.51, 228.31)
- Volvo VDS-4.5, VDS-4
- Renault RLD-3
- Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus
- Detroit Diesel DFS 93K222/218
- Cummins CES 20086/81
- MTU Type 3.1
- Deutz DQC IV-18 LA
- Caterpillar ECF-3/2/1-A
- DAF PSQL 2.1E-LD
- Iveco 18-1804 TLS E9

Aplicação

- Em frotas mistas de autocarros e camiões de longo curso, com motores multimarca Euro VI, sendo também apto em motorizações anteriores, assim como para os motores a gás funcionando com gás GNC.
- Formulado para os veículos que equipam sistemas de pós tratamento de gases de escape, como os filtros de partículas (DPF), dispositivos de regeneração continua (CRT) e sistemas de redução catalítica seletiva por injeção de AdBlue (SCR) que requerem baixos teores em cinzas (SAPS), otimizando a sua vida útil e economizando a manutenção dos mesmos.
- Recomendado em veículos com aplicação agrícola e de obras públicas que pedem um lubrificante com estas características.
- Recomenda-se seguir as indicações do manual do veículo relativamente à viscosidade e especificações do lubrificante, assim como o seu período de muda de acordo com a quantidade de enxofre presente no combustível utilizado.

Desempenho

- Proporciona um excelente nível de limpeza que assegura uma maior vida útil do motor e evita as avarias produzidas pela formação de depósitos e lodos.
- O seu elevado índice de viscosidade permite um fácil arranque a baixas temperaturas e a manutenção de uma película de lubrificante suficiente em climas quentes, protegendo o motor de desgastes excessivos nos momentos mais cruciais de utilização.
- Contribui para uma economia de combustível* e permite longos períodos de muda do óleo.
- A sua elevada estabilidade à oxidação/degradação térmica torna-o idóneo para a proteção contra as altas temperaturas dos modernos motores que estejam equipados com turbocompressor.

Os valores das características típicas que figuram no quadro correspondem a valores médios, e são facultados a título indicativo não constituindo qualquer garantia. Estes valores podem ser modificados sem aviso prévio.

* Para mais informação sobre quanto pode poupar com Traction Max 10W-30 LS, entre na Calculadora Traction: www.moeveglobal.com/pt/empresa/lubrificantes/calculadora-de-poupanca

Propriedades físico-químicas

Característica	Unidades	Método	Traction Max 10W-30 LS
Grau SAE	-	-	**10W-30**
Densidade a 15ºC	kg/l	ASTM D 4052	0,866
Viscosidade a 100ºC	cSt	ASTM D 445	11,9
Viscosidade a 40ºC	cSt	ASTM D 445	81
Índice de Viscosidade	-	ASTM D 2270	141
Viscosidade CCS a -25ºC	cP	ASTM D 5293	5687
Viscosidade HTHS a 150ºC	cP	ASTM D 4683	3,6
Ponto de Congelação	ºC	ASTM D 5950	-45
Ponto de Inflamabilidade	ºC	ASTM D 92	230
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	10,3
Cinzas sulfatadas	% (m/m)	ASTM D 874	0,89

Segurança, higiene e meio ambiente

Encontra-se disponível a correspondente Ficha de Dados de Segurança, em conformidade com a legislação vigente, que faculta informação relativa à perigosidade do produto, precauções de manipulação, medidas de primeiros socorros e dados ambientais aplicáveis.

Os valores das características típicas que figuram no quadro correspondem a valores médios, e são facultados a título indicativo não constituindo qualquer garantia. Estes valores podem ser modificados sem aviso prévio.