

LUBRIFICANTES AUTO. LIGEIOS

CEPSA GENUINE 5W40

DESCRIÇÃO

Lubrificante 100% sintético de elevado rendimento, válido para motores a gasolina e diesel, formulado para proporcionar os máximos níveis de proteção e limpeza do motor em qualquer tipo de veículo e modelo, especialmente para os motores turbo alimentados e de injeção direta.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

- Especialmente recomendado para ligeiros a gasolina e a diesel, berlinas com elevadas prestações e motorizações equipadas com sistemas de injeção common-rail e multiválvulas com controlo eletrónico.
- Para todo o tipo de clima e condução, especialmente em caso de serviço severo.
- Excelente comportamento em condução desportiva e longos períodos de muda.
- Também recomendado para veículos comerciais diesel ligeiros.
- Compatível com los sistemas catalíticos de gases de escape, exceto os filtros de partículas.

PRESTAÇÕES DO PRODUTO

- Excelente fluidez a frio, permitindo a rápida circulação do lubrificante, e protegendo as partes mais delicadas dos possíveis desgastes que podem aparecer no arranque.
- A sua baixa volatilidade proporciona um baixo consumo de lubrificante e está indicado para aqueles veículos que realizam uma elevada quantidade de quilómetros por ano.
- Elevado poder detergente/dispersante, evitando a formação de depósitos nos motores turbo alimentados.
- Elevada capacidade antifricção que reduz o desgaste, e favorece a economia de combustível em comparação a lubrificantes de viscosidades superiores.
- Elevada estabilidade a altas temperaturas do motor (>150°C).

ESPECIFICAÇÕES

- ACEA A3/B4
- MB 229.3

- API SN
- Renault RN0700

- VW 502.00/505.00



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	MÉTODO	CEPSA GENUINE 5W40
Grau SAE	-	-	5W40
Densidade 15°C	g/ml	ASTM D 4052	0,854
Viscosidade a 100°C	cSt	ASTM D 445	14,2
Viscosidade a 40°C	cSt	ASTM D 445	86,4
Índice de Viscosidade	-	ASTM D 2270	170
Viscosidade CCS a -30°C	cP	ASTM D 5293	6150
Ponto de Congelação	°C	ASTM D 5949	-39
Ponto de Inflamabilidade V/A	°C	ASTM D 92	224
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	10,5
Cinzas sulfatadas	% (m/m)	ASTM D 874	1,1
Viscosidade HTHS a 150°C	cP	ASTM D 4683	4,05

SEGURANÇA, HIGIENE E MEIO AMBIENTE

Encontra-se disponível a correspondente Ficha de Dados de Segurança, em conformidade com a legislação vigente, que faculta informação relativa à perigosidade do produto, precauções de manipulação, medidas de primeiros socorros e dados ambientais disponíveis.