

Lubrificantes para marinha.

Ciconia 30



Produto formulado para a lubrificação do cárter dos motores marítimos a diesel 2T lentos.

Aplicação

- Ciconia 30 é formulado com óleos de bases altamente refinados e apresenta excelentes propriedades anti corrosão e anti espuma. As suas características incluem uma ligeira alcalinidade, o que facilita a neutralização dos produtos de combustão ácidos que podem entrar na cavidade do cárter do motor.
- Possui uma elevada detergência e uma excelente estabilidade à oxidação, o que garante a limpeza do motor.

Desempenho

- Excelente proteção contra o desgaste.
- Excelentes propriedades detergentes/dispersantes assegurando a limpeza do cárter.
- Protege todas as peças do motor contra a corrosão.
- Previne a formação de espumas.
- Possui características ótimas para uma limpeza fácil nos purificadores de óleos.

Especificações

- MAN Energy Solutions Cat. I
- WIN GD

Propriedades físico-químicas

Parâmetro	Unidades	Método	Ciconia 30
Grau SAE	-	-	30
Densidade 15°C	kg/l	D-4052	0,894
P. Inflamação V/A	°C	D-92	>220
P. Congelação	°C	D-97	-6
Viscosidade a 40 °C	cSt	D-445	110
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	12,00
Índice de Viscosidade	-	D-2270	95
Número de Base, (min)	mg KOH/g	D-2896	5

Segurança, higiene e meio ambiente

Encontra-se disponível a correspondente Ficha de Dados de Segurança, em conformidade com a legislação vigente, que faculta informação relativa à perigosidade do produto, precauções de manipulação, medidas de primeiros socorros e dados ambientais aplicáveis.