Lubrificantes para marinha.

Petrel 1240

Produto formulado para aplicação em motores marinhos diesel 4T que trabalhem a velocidades médias e altas, utilizando combustíveis destilados marítimos (ISO 8217 DMX, DMA) quando a norma militar MIL 9000 L for exigida.

Aplicação

- O produto Petrel 1240 é formulado com bases parafínicas de primeiro refino e aditivos de elevada qualidade, que garantem uma ótima proteção à formação de depósitos devido às suas propriedades detergentes-dispersantes do lubrificante, assim como uma elevada estabilidade térmica e capacidade anti desgaste.

Desempenho

- Elimina os depósitos nas válvulas e anéis do pistão, evitando a sua acumulação, prevenindo o aparecimento dos desgastes e fugas de lubrificante.
- Excelente demulsibilidade e resistência à corrosão e ferrugem.
- Boas propriedades detergentes a altas temperaturas.

Especificações

- API CF - CF2
- MIL PRF 9000 L
- OTAN O-278

Propriedades físico-químicas

Parâmetro	Unidades	Método	Petrel 1240
Grau SAE	-	-	**40**
Densidade 15ºC	kg/l	D-4052	0,899
P. Inflamação V/A	ºC	D-92	>220
P. Congelação	ºC	D-97	-15
Viscosidade a 40 ºC	cSt	D-445	126
Viscosidade a 100 ºC	cSt	D-445	14,50
Índice de Viscosidade	-	D-2270	101
Número de Base, (min)	mg KOH/g	D-2896	12

Segurança, higiene e meio ambiente

Encontra-se disponível a correspondente Ficha de Dados de Segurança, em conformidade com a legislação vigente, que faculta informação relativa à perigosidade do produto, precauções de manipulação, medidas de primeiros socorros e dados ambientais aplicáveis.

Os valores das características típicas que figuram no quadro correspondem a valores médios, e são facultados a título indicativo não constituindo qualquer garantia. Estes valores podem ser modificados sem aviso prévio.