

Lubrificantes para marinha.

Petrel 1340 NZ



Produto formulado para aplicação em motores diesel 4T marítimos e estacionários que trabalham a velocidades médias e altas, utilizando combustíveis destilados marítimos (ISO 8217 DMX, DMA) que requerem um lubrificante isento de zinco.

Aplicação

- O produto Petrel 1340 NZ é formulado com bases parafínicas de primeiro refino e aditivos de elevada qualidade, que garantem um excelente cuidado do motor e protegem os seus diferentes componentes, assim como oferece uma elevada estabilidade térmica e capacidade anti desgaste.
- Especialmente desenvolvido para os motores que dispõem de rolamentos de prata.

Desempenho

- A sua viscosidade estável a altas temperaturas e baixa volatilidade diminuem os consumos do lubrificante.
- Especialmente formulado para a utilização nos motores com rolamentos de prata.
- Excelente demulsibilidade e resistência à corrosão e ferrugem.
- Possui aditivos dispersantes de elevada eficiência, mesmo a baixas temperaturas.
- Boas propriedades detergentes a altas temperaturas.
- Excelente capacidade de separação de resíduos e água nos filtros centrífugos.

Especificações

- API CF2/SF
- EMD Gen. 5
- LMOA Generation 5
- GE Gen. 4 Long Lif
- Caterpillar 3600

Propriedades físico-químicas

Parâmetro	Unidades	Método	Petrel 1340 NZ
Grau SAE	-	-	40
Densidade 15°C	kg/l	D-4052	0,900
P. Inflamação V/A	°C	D-92	>220
P. Congelação	°C	D-97	-9
Viscosidade a 40 °C	cSt	D-445	137,4
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	14,50
Índice de Viscosidade	-	D-2270	100
Número de Base, (min)	mg KOH/g	D-2896	13

Segurança, higiene e meio ambiente

Encontra-se disponível a correspondente Ficha de Dados de Segurança, em conformidade com a legislação vigente, que faculta informação relativa à perigosidade do produto, precauções de manipulação, medidas de primeiros socorros e dados ambientais aplicáveis.