

LUBRIFICANTES PARA INDUSTRIA

CEPSA HIDRÁULICO HLPD

DESCRIÇÃO

Fluido hidráulico formulado com bases parafínicas altamente refinadas e uma aditivação selecionada que lhe confere as propriedades anti desgaste para a proteção dos sistemas hidráulicos assim como capacidade detergente para cumprir com os requisitos de um lubrificante do tipo DIN 51524 HLPD.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

- Fluido especialmente recomendado para sistemas hidráulicos suscetíveis de estarem sujeitos a elevada contaminações com água ou em que é necessário manter a água emulsionada com o lubrificante.

PRESTAÇÕES DO PRODUTO

- Emulsionável com a água sem deteriorar as suas propriedades anticorrosivas e de resistência à oxidação.
- Excelentes propriedades detergentes/dispersantes para manter um perfeito nível de limpeza do sistema hidráulico.
- Elevada resistência à formação de espuma e boa cessão de ar ocluido.
- Elevada capacidade anti desgaste.

ESPECIFICAÇÕES

- DIN 51524 HLPD

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODO	CEPSA HIDRÁULICO HLPD	
GRAU ISO	-	-	32	46
Densidade 15°C	Kg/l	ASTM D-4052	0,8747	0,881
Ponto de inflamação V/A	°C	ASTM D-92	>200	>200
Ponto de Congelação	°C	ASTM D-5950	-27	-24
Viscosidade a 40°C	cSt	ASTM D-445	31,5	46,9
Viscosidade a 100°C	cSt	ASTM D-445	5,39	6,97
Índice de Viscosidade	-	ASTM D-2270	105	105
Demulsibilidade a 54°C	min	ASTM D-1401	0/0/80 30 minutos	0/0/80 30 minutos

SEGURANÇA, HIGIENE E MEIO AMBIENTE

Encontra-se disponível a correspondente Ficha de Dados de Segurança conforme a legislação vigente, que proporciona informação relativa à perigosidade do produto, precauções de manuseamento, medidas de primeiros socorros e dados do meio ambiente.