

DECLARACION DE PRESTACIONES

JUNTOPLAST C**1. Nombre y código de identificación:**

Juntoplast C

Masilla de sellado en caliente tipo NI



0099

2. Nombre y dirección del fabricante:

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.
Pº de la Castellana, nº 259 A - Torre CEPSA
28046 Madrid (España)
Tel.: 91 337 60 00
www.proas.es

3. Uso previsto:

Sellado de juntas en carreteras, aeropuertos, tableros de puente, losas de aparcamientos, etc mediante su aplicación en caliente

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4**5. Prestaciones declaradas: Tipo NI**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Penetración con cono a 25°C, 5s, 150g, en 0,1 mm	40-130	EN 14188-1:2005
Punto de reblandecimiento en °C	>85	
Densidad a 25°C en Mg/m ³	>1,1	
Penetración y recuperación (resiliencia) en %	>60	
Resistencia a la fluencia en mm	<2	
Estabilidad al calor (168h a 70°C)		
Penetración con cono a 25°C, 5s, 150g, en 0,1 mm	40-130	
Penetración y recuperación (resiliencia) en %	>60	



CEPSA Comercial
Petróleo, S.A.
A80298896

José Luis Prieto
Dtor. General Unidad de Asfaltos
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.

Madrid, 17 Septiembre 2014

